fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Yxlon MU 2000 röntgenmaskin ZU2271, begagnad



Tillverkare : Yxlon

Produktnummer:
ZU2271

Description

Produktbeskrivning:

Är du i behov av ett pålitligt röntgeninspektionssystem för ditt företag? Då behöver du inte leta längre än till röntgenmaskinen Yxlon MU 2000 ZU2271. Den här högkvalitativa maskinen, som tillverkades av YXLON 2008, är utrustad med ett kraftfullt 160 kV röntgenrör och har bara använts i 600 timmar. Med ett brett utbud av testfunktioner, inklusive radiografi och CT-skanning, är den här maskinen perfekt för inspektion av aluminiumdelar. Detektorn har ett aktivt område på 200 mm x 200 mm och en bildhastighet på 15-30 bilder per sekund, vilket garanterar exakta resultat varje gång. Missa inte den här möjligheten att förbättra dina inspektionsprocesser!

Produktspecifikationer:

- **Tillverkare:** YXLON
- **Typ:** MU 2000
- **Årsmodell:** 2008

Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- **Effekt:** 160 kV
- **Rörets arbetstid:** 600 h
- **Testrum/testsektion:**
  - Testrum för radioskopi (diameter x höjd): 600 mm x 900 mm; 800 mm x 1.500 mm
  - CT-mätcylinder (diameter x höjd): ca 170 mm x 150 mm; 180 mm x 160 mm
  - Provstyckets vikt: 60 kg
  - Objektglas (diameter)- Vridbord: 400 mm / 600 mm
  - Tiltvinkel för strålgången*: ± 30° (opt. ± 45°); ± 20°
- **Detektor:**
  - Aktivt område: 200 mm x 200 mm
  - Pixelstorlek: 200 µm / 400 µm
  - Bildhastighet (14-bitars detektor): 15 fps / 30 fps
  - Avstånd röntgenrör - detektor: 695 mm - 995 mm
- **Kommentarer:** för inspektion av aluminiumdelar
- **Leveranstid:** omedelbart
- **Pris:** på begäran







Created on 23.11.2026
Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.