

Müller-Weingarten S 7300.06.260 presslinje PR2494, begagnad



Tillverkare : Müller

Produktnummer:
PR2494

Description

| Presslinje | |
|--------------------|--|
| Tillverkare | Müller Weingarten |
| Modell | S 7300.06.260 |
| total presskraft | 73000 kN |
| Tillverkningsår | 1994 |
| Antal driftstimmar | ca 160.000 timmar |
| Kommentar | För tillverkning av karosdelar tillverkade av stål och delvis av aluminium såsom: sidopaneler, huvar, stänkskärmar och dörrar. |

| Tekniska data | |
|-------------------|-----------|
| Tryckkraft kolv 1 | 21.000 kN |
| Tryckkraft kolv 2 | 12.000 kN |
| Tryckkraft kolv 3 | 12.000 kN |
| Tryckkraft kolv 4 | 12.000 kN |

Tekniska data

| | |
|---|-------------------|
| Tryckkraft kolv 5 | 8.000 kN |
| Tryckkraft kolv 6 | 8.000 kN |
| Arbetskapacitet från 6H/min | 2800 kJ |
| Arbetskapacitet från 4H/min | 1400 kJ |
| Arbetande slaghastighet | 4 -12/min |
| Inställning av slaghastighet | 4/min |
| Installationshöjd mellan skjutbord och kolv 1 med slaglängd nedåt. Justering topp | 1650 mm |
| Installationshöjd mellan skjutbord och kolv 2-6 med slaget nedåt. Justering topp | 1450 mm |
| Stötdämparens slaglängd | 1560 mm |
| Justering av kolv | 50 mm |
| Max. verktygsvikt Verktygsvikt per steg | 63 000 kg |
| Formtoppens vikt per kolv | 38 000 kg |
| Spännyta skjutbord bredd x djup | 2500 x 5000 mm |
| Spännyta stång bredd x djup | 2500 x 5000 mm |
| Hydraulisk dragkudde i bordsnivå | 1 |
| Kraft för dämpare | 1200 kN - 6000 kN |
| Dämparens slaglängd | 50 - 350 mm |
| Dämparens användbara slaglängd | 0 - 300 mm |
| Luftkuddeanordning i kolvsteget | 2 - 6 |
| Dämpningskraft vid 5 bar per utkastarsteg | 600 kN |
| Dämparens slaglängd | 200 mm |
| Dynans area bredd x djup | 4300 x 199 mm |
| Avstånd mellan verktygsstegen | 5200 mm |
| Överföringssteg | 2600 mm |
| Leveranstid | omedelbart |

Pris

på begäran

