

UBE 800T aluminiumpress PR2469, begagnad



Tillverkare : UBE

Produktnummer:
PR2469

Description

Extruderingspress

Tillverkare	UBE
Modell	800
Låskraft	800 t
Tillverkningsår	1979/2008
Kommentarer	Maskinen kan fås utan induktionsvärmare, för aluminium.

Tekniska data

Mått på mottagaren

Diameter	132mm x 560mm
Diameter	127mm x 560mm
Diameter	90 mm x 555 mm

Verkningsgrad

Klämning (maximalt tonnage)	210 kg / cm2 800 M ton
Pressning (minsta tonnage)	210 kg / cm2 697 miljoner ton
Djup på servosidan. kolvstången framåt	210 kg / cm2 112 M ton
Servosidans djup. kolvstången tillbaka	210 kg / cm2 63 M Ton
Tätningmottagare	210kg / cm2 69 M Ton
Mottagare för öppning	210 kg / cm2 94 M Ton
Punktering	210 kg / cm2 102 M Ton
Skiftmatris	210 kg / cm2 12 M Ton
Slagdjup. cylinder	1320mm
Slagcylindrar mottagare	250mm

Max hastighet

Kniper ut maximalt tonnage	38,0 mm/sek.
Tryckning av minsta tonnage	44,0 mm/sek.
Försegling av recipienten	350 mm / sek.
Öppning av mottagare	330 mm / sek.
Punktering	300 mm / sek

Pumpar

Variabel axialkolv

Tillverkare	Kawasaki
Modell	BZ74FS-210R-AR150
	210kg / cm2 x 450 liter / min 1000 rpm / min 2 st.

Paddel med fast hastighet

Tillverkare

TOKYO Keiki

Modell

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70kg / cm² x 148/88 liter / min 1000 rpm / min 1 st.

Konstant axiell kolv

Tillverkare

Modell

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210kg / cm² x 14 liter / min 1000 rpm / min 1 st.

Leveranspump

Tillverkare

Kawasaki

Modell

IMO 60-4N5YA

70kg / cm² x 148/88 liter / min 1000 rpm / min 1 st.

Konstant axiell kolv

Tillverkare

Modell

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15 kg / cm² x 545 liter / min 3000 varv / min 2 st.

Recipient uppvärmning

Effekt

22 kW

Leveranstid

omedelbart

Pris

på begäran

