

Hindenlang Magnesium In-cell-recycling O1811, begagnad



Tillverkare : Hindenlang

Produktnummer:
O1811

Description

Magnesium i cell-recycling

Tillverkare	Hindenlang
Modell	
Kapacitet	
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Funktionell beskrivning av anläggningen

Magnesiumgötterna skjuts in under en torkugn med hjälp av en depalletiserare, där de torkas och förvärms något för att eliminera kvarvarande fukt.

De förvärmade magnesiumgötterna transporteras via en ränna till en pneumatisk avstötningseenhet. De är sedan parvis förda via konverteraren till smältugnen. De placeras i smältugnen via konverteraren. Det flytande magnesiumet matas till gjutugnen via ett överföringssystem. Det flytande magnesiumet doseras från gjutugnen med hjälp av en doseringspump i enlighet med kraven för pressgjutningsmaskinen. Den kan användas i tryckgjutningsmaskinen efter behov.

Beteckning av anläggningens komponenter

Smältugn

Tillverkare	Hindenlang
Modell	WMEP - 2400
Effekt	312 kW
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Gjutningsugn

Tillverkare	Hindenlang
Modell	WMEP - 800
Effekt	84 kW
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Depalletiser

Tillverkare	Hindenlang
Modell	DMBA - 8
Effekt	1.1
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Torkugn

Tillverkare	Hindenlang
Modell	AWO - 6
Effekt	16.5
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Omvandlare	
Tillverkare	Hindenlang
Modell	AMCMRA - 350
Kapacitet	0.75
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2016
Kommentarer	

Leveranstid	omedelbart
Pris	på begäran



