

Haulick RV 160-1600 R Stanspress PR2467, begagnad



Tillverkare : Haulick

Produktnummer:
PR2467

Description

Stansningspress

Tillverkare Haulick

Tillverkningsår 1980

Senaste revidering

Kommentar

Tekniska data

Konstruktion av tryckpressen

Antal upphängningar 2

Antal glidåtgärder 1

Transportriktning för råmaterial från vänster till höger

Tryck på

Kraft 1600 kN

Bordsyta (vänster-höger) 1500 mm

Konstruktion av tryckpressen

Bordsyta (fram-tillbaka) 1200 mm

Tjocklek på bultplatta 240 mm

Öppning i sängen (vänster-högre) 1300 mm

Öppning i sängen (fram och bak) 300 mm

Antal T-spår 8

Glidare

Skjutkraft 1600 kN

Bordsyta (vänster-högre) 1550 mm

Bordsyta (fram-tillbaka) 1200 mm

Slaglängd 120 mm

Slaghastighet max. 150 /min

Justering av glidare 150 mm

Slaghastighet min, 15 /min

Slaghastighet max. 150 /min

Mått för verktygsaggregat

Skjuthöjd (slag nedåt, justering uppåt) BDC 470 mm

Avstånd mellan pelarna (H-ram) 1600 mm

Passline-öppning (fri passage i sidokolonnerna) 700 mm

Fri passage mellan sidokolonnerna (höjd) 700 mm

Avkokare

Tillverkare Schleicher

Tillverkningsår 1974

Tekniska data

Avkokare

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Spolvikt max. | max 5 t |
| bredd på arket max. | 650 mm |
| Diameter på spolen max. | 1500 mm |
| Expansion av dorn | 450 - 520 mm |
| Utjämningsenhet | |
| Plåttjocklek | 0,5 ÷ 2,5 mm |
| Antal utjämningsrullar | 6 |
| Antal inmatnings-/utmatningsrullar | 2 |
| Inmatningshastighet | 6 - 30 m/min |
| Kontroller av slingor | ja |
| Bandmatare | |
| Matningssteg max | 9999,9 mm |
| System för pilotutlösning | ja |
| Total höjd | 4500 mm |
| Vikt | 26 t |
| Leveranstid | omedelbart |
| Pris | på begäran |

